

Kofferaufbau

Typ MKD – S – E

Für Fahrgestelle mit 18 t zGG

Typ	MKD 73 – S – E	
Euro-Palettenstellplätze	Stück	18
Aufbaulänge i. L.	ca. mm	7.280
Aufbaubreite i. L.	ca. mm	2.490
Aufbauhöhe i. L.	ca. mm	2.480
Portalbreite i. L.	ca. mm	2.430
Portalhöhe i. L.	ca. mm	2.430
Gesamtlänge Aufbau	ca. mm	7.310
Gesamtbreite Aufbau	ca. mm	2.550
Gesamthöhe Aufbau	ca. mm	2.760 (inkl. Bodengruppe SAXAS)
Ladehöhe unbeladen (Mitte HA)	ca. mm	Rahmenhöhe Fgst. + Höhe Bodengruppe SAXAS (240 mm)
Aufbaueigengewicht	ca. kg	1.560

Technische Daten Aufbau, bezogen auf Grundauführung, ohne Berücksichtigung möglicher Zusatzausrüstungen*

Grundbeschreibung des Kofferaufbaus

(Konstruktionsänderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten)

Leichtbau-Montagerahmen: aus Stahl, nach Aufbaurichtlinien gefertigt.

Boden: ca. 27 mm stark, aus wasserfest verleimten Sperrholzplatten mit Siebdruck-Oberfläche. Zulässige Achslast des Ladegerätes 5.460 kg.

Aufbau: aus Plywood, jeweils beidseitig mit glasfaserverstärktem Polyester (GFK) beschichtet. Einfassung aus durchgehenden, pulverbeschichteten bzw. nasslackierten Aluprofilen. Ungeteilte Seitenwände.

Wandstärken: Vorderwand ca. 17 mm, Seitenwände ca. 17 mm.

Rammschutz: aus Aluminium-Spezialprofil, innen auftragend ca. 170 mm hoch.

Dach: einteilig, auf gesamter Länge als lichtdurchlässiges, weißes GFK-Element mit vorgesprenkten Dachspriegeln.

Portal: in Leichtbauweise, offen für stehende Ladebordwand mit gasfederunterstützter Oberklappe.

Elektrik/Beleuchtung: Elektrik und Außenbeleuchtung nach EG-Richtlinie.

Lieferung und Montage von Seitenmarkierungsleuchten.

1 Innenleuchte im Portalbereich mit Schalter an der Ecksäule.

Standard-Zubehör: seitliche Schutzvorrichtung starr bzw. klappbar (abhängig vom Fahrgestell) 1 Paar Kunststoffkotflügel schwarz mit Schmutzfängern. Konturenmarkierung rot/weiß nach gesetzl. Vorschrift.

Farbgebung: Aufbau außen lackiert/beschichtet/eingefärbt in reinweiß (RAL 9010).

Montagerahmen und seitliche Schutzvorrichtung hochwertig korrosionsgeschützt durch Grundierung (Zinkphosphat oder KTL) und Pulverdecklackierung in tiefschwarz (RAL 9005).

Ladungssicherungszertifikat: Aufbauführung nach den Vorschriften der DIN 12642 XL inkl. Zertifikat.



Die Abbildungen können von der Serienausstattung abweichen.



Internet
www.saxas.biz

SAXAS Nutzfahrzeuge Werdau GmbH
Am SAXAS-Werk 1
08412 Werdau

Telefon 0 37 61 / 49 - 120
Telefax 0 37 61 / 49 - 22 01
E-Mail kontakt@saxas.biz

