



Die Abbildungen können von der Serienausstattung abweichen.



# Wechselverkehrsrausrüstung

Typ MWP 74 - S - H

# SAXAS

## Partiell, höhenverstellbar - für Wechselbehälter der Größe C715/C745

Typ	MWP 74 - S - H	
Behältergröße nach DIN EN 284	C715/C745	
Gesamtlänge der Behälter	ca. mm	7.150/7.450
Anschlag bis Mitte 1. Verriegelung	ca. mm	650/800
Abstand Verriegelungspunkte	ca. mm	5.853
Abstellhöhe	ca. mm	1.120/1.220/1.320
Aufbaugewicht ohne seitl. Schutzeinrichtung	ca. kg	600

Technische Daten bezogen auf Grundausführung, ohne Berücksichtigung möglicher Zusatzausrüstungen\*

### Grundbeschreibung der Fahrgestellausrüstung

(Konstruktionsänderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalten)

**Konzeption:** für den Transport von Wechselbehältern nach DIN EN 284 sowie Containern nach ISO-668, Größe 20'.

**Partielle Fahrgestellausrüstung:** Baugruppen aus Stahl mit Fahrgestell direkt verschraubt. Anschlussmaße und Zentriereinrichtung nach DIN EN 284. Anschlag vorne klappbar für C715, starrer Anschlag für C745. Zentrierung durch Einweisrollen bzw. Einweiseile. 4 Mittenaufgaben klappbar.

**Verriegelung:** über 4 höhenverstellbare Drehzapfen (Twistlocks) montiert an den Verriegelungstraversen.

**Verriegelungstraversen:** höhenverstellbar um 100 mm mittels federunterstützter Hubeinrichtung, je Querträger 2 Verriegelungspunkte.

**Anbauteile Fahrgestell:** seitliche Schutzeinrichtung starr bzw. klappbar.

**Standard-Zubehör:** Konturenmarkierung nach gesetzlicher Vorschrift.

**Elektrik/Beleuchtung:** Seitenmarkierungsleuchten mit integrierten Rückstrahlern.

**Farbgebung:** Fahrgestellausrüstung hochwertig korrosionsschutz durch Grundierung und Pulverdecklackierung im Standardfarbton des LKW-Fahrgestellrahmens (schwarz).

**Wechselvorgang:** Das Aufnehmen bzw. Freistellen der Wechselbehälter erfolgt durch pneumatisches Heben und Senken des LKW-Fahrgestellrahmens mit Hilfe des Luftfeder-Systems an der Vorder- und Hinterachse sowie durch Ein- und Ausfahren. Die Höhenverstellung erfolgt mittels federunterstützter Einheiten an den Verriegelungstraversen.

Internet  
[www.saxas.biz](http://www.saxas.biz)

SAXAS Nutzfahrzeuge Werdau GmbH  
Am SAXAS-Werk 1  
08412 Werdau

Telefon 0 37 61 / 49 - 120  
Telefax 0 37 61 / 49 - 22 01  
E-Mail [kontakt@saxas.biz](mailto:kontakt@saxas.biz)

